

Opis produktu

XT4N 160 BREAKING PART 3p F F

XT4N 160 BREAKING PART 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4N 160 BREAKING PART 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068289R1
Numer EAN	8015644021108
Opis katalogowy	XT4N 160 BREAKING PART 3p F F
Opis	BREAKING PART TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2351
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
--	-----------------

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1892
---	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	097b6b86-fa5f-4ba7-bb7b-34f344d56449 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	dae4a40b-932f-411b-b23e-96315ee37902 Niemcy (DE) f5b3cf4d-2a13-48dc-86e9-1daf819a2e7b Denmark (DK) 9d9bf786-ae52-497c-acdb-e28abb935c55 Niemcy (DE) a4d18f8d-d57b-4643-bfd2-239be83dcaa8 Croatia (HR) 84d1a5a0-4f67-4ee1-9b83-9634650b6d41 Republika Czeska (CZ) 20acc5a8-d429-4ed3-9150-0b7e457dc0b9 Polska (PL) caa174b4-ef0d-43bf-929f-2e00738ba2fa Netherlands (NL) 977a8410-57e8-4056-94cd-7526658c0dbe Francja (FR) e896b857-6b47-485e-8b1a-e527fdf667ad Szwecja (SE) 736985a8-65d1-49a3-97cd-103b5deea829 Niemcy (DE) 1a840cd9-81a9-4b6f-9835-9c7aa6d58852 Niemcy (DE) 0b68d9ff-9f3a-41f2-9b94-7afddfe403b1 Francja (FR) eb3d161e-cc87-4ada-b065-d01ee00e8c51 Netherlands (NL) 9166dbc3-affb-4267-8a86-29ddca20353d Hiszpania (ES) 88f4d449-c1f8-4ea5-8b94-a6222f45961d Netherlands (NL) 8a096653-f6f2-4837-8d29-72c5b00c37dc Polska (PL) 4cb05895-5c86-42bc-89cc-73b6d71e3ca5 Norwegia (NO) 08240c8a-1ea1-47fa-aea4-f9c91689143a Finlandia (FI) dd4b2fc4-f319-4f30-8840-e5e30d3cd651 Netherlands (NL) 59f11515-fd97-400f-8690-5941648e5774 Netherlands (NL) ea74a0a5-d8a8-4a32-a065-90d513d44e09 Estonia (EE) 8abfda39-8fbf-4611-8dea-b82f0803b558 Grecja (GR) 460a6277-f5fb-49f4-87a7-60d4158b006f Portugalia (PT) 34db6172-2e40-40a6-9654-c01e2984e171 Bulgaria (BG) 3fd2b569-f081-46c5-923b-48b616b484d5 Szwecja (SE) 28dc8772-e280-46e7-bc25-748b07ef526d Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3641066
Numer EAN	8015644021108
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	160 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.65 kg

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone	2024/01/03	Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia
----------------------------	------------	--

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	171 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Długość opakowania (poziom 1)	151 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021108

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Breaking Part
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Poziom wytrzymałości zwarcia	N

Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

