



Tube Wall IP65 LED DI-IN 50/50° 20W 1100/1100lm 830 RF Antracyt STD

Kinkiet LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczony do oświetlenia zewnętrznych elewacji, iluminacji ścian nie posiadających zadaszenia oraz do oświetlenia pomieszczeń. Możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BE006.4466.830.A000

EAN: 5907769413155

Montaż: Naścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	16

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	20 W
Liczba źródeł światła	2
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy DI [lm]	1100 lm
Strumień świetlny oprawy IN [lm]	1100 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	110 lm/W
Sprawność oprawy [%]	73
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI/IN
Klasa oprawy	I
Kąt rozsyłu [°]	50°
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.25 kg
Kolor	Antracyt
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

H	G
232	80

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

