



📷 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Simple LED Arc 14W 1260lm 840 OPAL Biały STD

Oprawa oświetleniowa o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich typach pomieszczeń biurowych tj. korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z komputerami. Simple ARC LED została wykonana w wersji z kloszem OPAL. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Wersja do sufitów T24. Na zapytanie dostępne są wersje do sufitów T15.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: CH007.1111.840.A000

EAN: 5907769414619

Montaż: sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawę należy montować w połączeniu z istniejącymi płytami stropu, które nie wchodzą w zakres zamówienia.

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	17

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	14 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE INFORMACYJNE





Waga netto	1.5 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%





DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	1260 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	90 lm/W
Sprawność oprawy [%]	71
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	nie
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak





Wymiary

L	W	H
355	134	48

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

