



# Bari Mini LED 30° 13W 1550lm 840 RF Biały STD



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** D0002.1166.840.A000

**EAN:** 5907769472138

**Akcesoria:** Bari redukcja

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rodzaj montażu | do sufitu podwieszanego |
|----------------|-------------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE OPTYCZNE

|                    |    |
|--------------------|----|
| Raster / przestona | RF |
|--------------------|----|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Odbłyśnik | o wysokim potysku |
|-----------|-------------------|

|     |    |
|-----|----|
| UGR | 24 |
|-----|----|

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 13 W          |
| Liczba źródeł światła   | 1             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 1550 lm                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 119 lm/W                 |
| Sprawność oprawy [%]                                    | 100                      |
| Barwa światła                                           | Biała                    |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                       |
| Podział światła                                         | Bardzo wąskostrumieniowy |
| Rozsył światła                                          | DI                       |
| Klasa oprawy                                            | I                        |
| Kąt rozsyłu [°]                                         | 50°                      |
| MacAdam                                                 | SDCM 3                   |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 89 %                     |
| Temp. barwowa                                           | 4000 K                   |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840                      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Waga netto                              | 1 kg       |
| Kolor                                   | Biały      |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | -15 ... 40 |
| Sterowanie                              | Bez        |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%     |

**CERTYFIKATY**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
| Stopień ochrony od dołu (IP) | IP44 |
| Odporność udarowa            | IK04 |
| Klasa ochronności            | I    |
| Ochrona źródła światła       | tak  |
| PZH                          | tak  |
| CE                           | tak  |
| HACCP+                       | tak  |
| EAC                          | tak  |

## Wymiary

| H   | G   |
|-----|-----|
| 110 | 120 |

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

**PXF LIGHTING**  
PROFESSIONAL LIGHTING TECHNOLOGY

**WWW.PXF.PL**

---

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

---

FL029.11.1818, FL029.11.2118,  
FL029.12.2118, FL029.11.2218,  
FL029.11.2316, FL029.11.2317,  
FL029.11.2425, FL029.11.2622,  
FL029.33.2622, FL029.22.2622,  
FL029.11.2722, FL029.11.2720,  
FL029.11.3122

Bari redukcja