



# Modena Mini Q LED 19W 1720lm 840 OPAL Białły

Nowoczesna plafoniera MODENA MINI stanowi rozszerzenie oferty rodziny MODENA. Wysokie walory estetyczne i parametry techniczne: odporność na warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP54.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** EY002.1111.840.A000

**EAN:** 5904349104182

**Montaż:** Nastropowy, naścienny.

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj montażu   | Powierzchniowy |
| Materiał obudowy | Poliwęglan     |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raster / przestona   | OPAL                                 |
| Kolor klosza/pokrywy | Białły                               |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| UGR                  | 19                                   |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 19 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 1720 lm |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 91 lm/W |
| Barwa światła                      | Biała   |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80      |
| Rozsył światła                     | DI      |
| Temp. barwowa                      | 4000 K  |
| Temperatura barwowa i CRI          | 840     |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 1 kg   |
| Kolor                                   | Biały  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP54 |
| Odporność uderowa      | IK10 |
| Klasa ochronności      | II   |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| PZH                    | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| H  | G   |
|----|-----|
| 90 | 315 |

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

