

## Opis produktu

# CR-U 91CV

## CR-U 91CV moduł wtykowy warystor i LED zielony, 110-230VAC/110VDC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CR-U 91CV                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod zamówieniowy | 1SVR405665R1100                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer EAN        | 4013614529214                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis katalogowy  | CR-U 91CV moduł wtykowy warystor i LED zielony, 110-230VAC/110VDC                                                                                                                                                                                 |
| Opis             | Moduł wtykowy CR-U 91CV to wtykowy moduł funkcyjny do gniazd serii CR-U. Moduł ten zapewnia ochronę przeciwprzepięciową oraz sygnalizację za pomocą zielonej diody LED. Znamionowe napięcie zasilania sterującego wynosi 110-230 V AC / 110 V DC. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614529214 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85480090      |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CDC117008D0204    |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 34 mm    |
| Wysokość netto            | 24 mm    |
| Głębokość / długość netto | 9 mm     |
| Masa netto                | 0.007 kg |

Dane techniczne

|                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Funkcja                                           | Accessory for interface relays CR-U                            |
| Funkcja dodatkowa                                 | Pluggable function module for universal relay sockets          |
| Funkcja dodatkowa 2                               | Overvoltage protection<br>green LED                            |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 110 V DC<br>110 ... 230 V AC<br>110 ... 230 V AC/DC            |
| Wyjście                                           | none                                                           |
| Sygnał wyjściowy                                  | none                                                           |
| Normy                                             | CAN/CSA C22.2 No. 14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61984<br>UL 508 |

Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dane RoHS   | 1SVD982020-0001                   |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA              | CSA_262671_2785566          |
| Certyfikat cURus            | cURus508_E244328            |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SVD982020-0001             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982020-1000             |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 180 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 9 mm          |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 220 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.072 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614374517 |

| Klasyfikacje        |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | K                                                      |
| ETIM 7              | EC002586 - Accessories for switching relay             |
| ETIM 8              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| ETIM 9              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| eClass              | V11.0 : 27371692                                       |
| UNSPSC              | 39122331                                               |
| E-Numer (Finlandia) | 2712815                                                |
| E-Numer (Szwecja)   | 4005453                                                |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

