



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 2000 lm, 4000 K, IP20/40

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Lighting Technology	LED
W zestawie sterownik	Tak
Typ silnika źródła światła	LED
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 000 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom)	105 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość migotania (PstLM)	0,7
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Typ optyki	Kąt wiązki światła: 110°
Kąt rozsyłu światła oprawy	110°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	28

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	4,92 A
Zużycie Energii	19 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	55

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	od -20°C do +40°C
Sterowanie i Ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	Zasilacz (Wł./Wyt.)

Ledinaire SlimDownlight

Stały strumień świetlny	Nie
-------------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Metal/plastik
Materiał reflektora	-
Kolor Korpusu	Biały
Całkowita długość	225 mm
Całkowita szerokość	225 mm
Całkowita wysokość	45 mm
Całkowita średnica	225 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	45 x 225 x 225 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony	IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Znak łatwowpalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	5 lat
Zgodny z normą UE RoHS	Tak

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)


Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L65
---	-----

Dane produktu

Full EOC	871951446435300
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Kod zamówienia	46435300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Numer materiału (12NC)	929003250932
Pełna nazwa produktu	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
EAN/UPC – Opakowanie	8719514464360




Rysunki techniczne




Ledinaire SlimDownlight

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

