

Drzwi przeszklone, 1200x600

NUMER KATALOGOWY

ADT12060R5



Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

FUNKCJE

Opis: Zamiennik standardowych drzwi, umożliwia bezproblemową kontrolę komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamki są wymienne z wszystkimi standardowymi zamkami nVent HOFFMAN.

Materiał: Stal miękka 1,2 mm / 1,5 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub powyżej / 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub powyżej oraz przezroczyste szkło akrylowe 3 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55, IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 1195mm

Szerokość: 595mm

Głębokość: 15mm

Grubość: 2mm

Liczba zatrzasków: 1

Rozmiar okna: 1059 x 427mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Ilość opakowania: 1

Waga: 14.7kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Zasuwnica z 3 punktami ryglującymi Element nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE