


Osłona przeciwdeszcz., 250x155

NUMER KATALOGOWY

ARF02515R5



Daszek przeciwdeszczowy spadzisty z stali miękkie, przy otwartych drzwiach chroni zainstalowane w obudowie komponenty przed wodą.

FUNKCJE

Opis: Do zamontowania jako osłona zewnętrzna dla pojedynczych obudów wiszących. Dach jest lekko skośny i wyposażony w okap. Wymagana obróbka. Element zwiększa rozmiary obudowy: wys.: 60 mm, gł.: 20 mm i szer.: 20 mm.

Materiał: Stal miękka 1,5 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 daszek przeciwdeszczowy z akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: W przypadku ekspozycji na wysokie poziomy promieniowania UV należy zamówić ARF wraz z farbą poliestrową 100%. W przypadku wilgotnych środowisk zaleca się zastosowanie dodatkowego podkładu chroniącego przed korozją. W przypadku zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję. Element ARF nie jest zgodny z zawiasami MMH 180°.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 55mm

Szerokość: 250mm

Głębokość: 155mm

Waga: 1.3kg

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość: 1.5mm

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE