

Przepust zamocowania kabla M20

NUMER KATALOGOWY

CAG20



Dwuelementowy przepust kablowy można montować na całym szeregu obudów. Ustala on kabel na miejscu i eliminuje wszelkie zewnętrzne naprężenia.

FUNKCJE

Opis: Dwuelementowy pierścień uszczelniający z uszczelnieniem membranowym i zamocowaniem kabla. Instalacja nie wymaga narzędzi, dopasowuje się do grubości otaczającej ściany oraz jest zatrzaskowo mocowany na miejscu. z względu na swoje kompaktowe wykonanie, wystaje tylko na 5,7 mm na zewnątrz obudowy, do której jest zamontowane. „Wypychana” membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebiccia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,7 do 3 mm.

Materiał: TPE i poliamid 66, wolne od halogenu.

Odporność na temperaturę: -20°C do +125°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67, 65, wodoszczelne.

Ilość sztuk w zestawie: 50 sztuk.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 19.5mm

Szerokość (W): 30.7mm

Głębokość (D): 30.7mm

Wysokość (H): 17 – 20mm

Średnica (Ø): 34 – 37mm

Zakres średnicy kabla: 7 – 11mm


Średnica otworu: 20.5mm

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Materiał: Plastik

Kolor: Jasnoszary

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE