

Przepust zamocowania kabla M25

NUMER KATALOGOWY

CAG25



Dwuelementowy przepust kablowy można montować na całym szeregu obudów. Ustala on kabel na miejscu i eliminuje wszelkie zewnętrzne naprężenia.

FUNKCJE

Opis: Dwuelementowy pierścień uszczelniający z uszczelnieniem membranowym i zamocowaniem kabla. Instalacja nie wymaga narzędzi, dopasowuje się do grubości otaczającej ściany oraz jest zatrzaskowo mocowany na miejscu. z względu na swoje kompaktowe wykonanie, wystaje tylko na 5,7 mm na zewnątrz obudowy, do której jest zamontowane. „Wypychana” membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,7 do 3 mm.

Materiał: TPE i poliamid 66, wolne od halogenu.

Odporność na temperaturę: -20°C do +125°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67, 65, wodoszczelne.

Ilość sztuk w zestawie: 50 sztuk.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 19.7mm

Szerokość (W): 35.7mm

Głębokość (D): 35.7mm

Wysokość (H): 17 – 20mm

Średnica (Ø): 39 – 42mm

Zakres średnicy kabla: 7 – 13mm

Średnica otworu: 25.5mm

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Materiał obudowy: Stal miękka

Materiał: Plastik

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

SCHEMATY

