

Podwójny przepust ochronny M16

NUMER KATALOGOWY

CED16



Gumowy przepust kablowy. Łatwy w montażu. Możliwość instalacji rur i kabli pod kątem. Zapewnia utrzymanie stopnia ochrony IP.

FUNKCJE

Opis: Prosty w montażu gumowy pierścień uszczelniający. Beznarzędziowy montaż. "Wypychana" membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4 mm.

Materiał: EPDM, bez halogenu.

Odporność na temperaturę: -40°C do +110°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 21mm

Szerokość (W): 21mm

Głębokość (D): 17.7mm

Wysokość 1 (H1): 11mm

Średnica: 21mm

Zakres średnicy kabla: 5 – 9mm

Średnica otworu: 16.5mm

Materiał: EPDM

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary


Kod koloru: RAL 7035

Ilość opakowania: 50

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Materiał obudowy: Stal miękka

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE