

Prosty przepust ochronny M16

NUMER KATALOGOWY

CES16



Gumowy przepust kablowy. Łatwy beznarzędziowy montaż, także kabli i rur przeciąganych pod kątem. Zachowuje stopień ochrony IP.

FUNKCJE

Opis: Prosty gumopodobny pierścień uszczelniający. Beznarzędziowa instalacja. „Wypychana” membrana zapewnia stałe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Wyposażony w stożek, który zaciska się wokół kabla i utrzymuje stopień ochrony IP. Optymalne rozwiązanie dla kabli przechodzących pod kątem. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4,5 mm.

Materiał: TPE (elastomer termoplastyczny), bez halogenu.

Odporność na temperaturę: -50°C do +125°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67.

The installation does not require tools

The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 11mm

Szerokość (W): 24mm

Głębokość (D): 24mm

Wysokość (H): 4mm min

Średnica: 23.5mm

Zakres średnicy kabla: 5 – 10mm

Średnica otworu: 16.5mm

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Materiał: Elastomer termoplastyczny

Zakończ: Gładka


Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Ilość opakowania: 50

Materiał obudowy: Stal miękka

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE