


# Skrzynka zacisk., 120x122x56

## NUMER KATALOGOWY

**DABP121206GE**



Skrzynki zaciskowe ABS, DABP, zapewniają stopień ochrony IP 66 i 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki z serii DABP dobrze sprawdzają się w wymagających środowiskach, ponieważ ich wnętrze jest dobrze chronione przed dostępem wody i kurzu. W ten sposób wyeliminowano ryzyko awarii komponentów, a przez to również niepożądanych przestojów.

## NORMY BRANŻOWE

CE  
UKCA  
GOST  
IP

## FUNKCJE

Opis: Bezhalogenowa skrzynka z kopolimeru ABS do zastosowań wewnętrznych. Niska odporność na promieniowanie UV.

Materiał: Korpus: Kopolimer ABS. Zwykła pokrywa: Kopolimer ABS. Przezroczysta pokrywa: poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40°C do +60°C.

Zapalność: UL94 HB.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy wykonane z stali nierdzewnej, śruby mocujące i zaślepki pokrywy wykonane z poliamidu.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 120mm

Szerokość (W): 122mm

Głębokość (D): 56mm

Maksymalna głębokość montażu: 42mm

Waga: 0.2kg

Materiał: ABS


Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: Istnieje możliwość zamówienia skrzynki zaciskowej z zamontowaną przezroczystą pokrywą z poliwęglanu. W tym celu symbol GE w numerze części należy zastąpić symbolem TE.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE