


Skrzynka zacisk., 150x200x76

NUMER KATALOGOWY

DPCP152008GE



Skrzynki zaciskowe z poliwęglanu z serii DPCP, zapewniające stopień ochrony IP 66, 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki z serii DPCP doskonale nadają się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, nawet w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, z względu na odporność na promieniowanie UV. Wnętrz skrzynki chronione jest przed przenikaniem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to ryzyko niepożądanych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

CE
UKCA
GOST
IP

FUNKCJE

Opis: Bezhalogenowa skrzynka z poliwęglanu, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Samogasząca.

Materiał: Poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40 °C do +80 °C.

Zapalność: UL746C 5V.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 08 (od -25 °C do +35 °C).

Wykończenie: RAL 7035.

Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania informacji o atestach cULus_UL Lista należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy wykonane z stali nierdzewnej, śruby mocujące i zaślepki pokrywy wykonane z poliamidu.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 150mm

Szerokość (W): 200mm

Głębokość (D): 76mm

Maksymalna głębokość montażu: 62mm

Waga: 0.4kg

Materiał: Poliwęglan

Zakończ: Gładka


Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: Istnieje możliwość zamówienia skrzynki zaciskowej z zamontowaną przezroczystą pokrywą. W tym celu symbol GE w numerze części należy zastąpić symbolem TE.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.