

Filtr Fan przepływ powietrza 845 m³/h, 115V, 50/60Hz, IP54

NUMER KATALOGOWY

EF700-115R5



Ten pionowy wentylator filtrujący EF o stopniu ochrony IP 54 jest łatwy w instalacji dzięki funkcji zatrzasku. Zapobiega się niepotrzebnym przestojom, ponieważ woda i kurz nie dostają się do obudowy przez filtr, a niezawodny silnik wentylatora zapewni stałą wentylację.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

FUNKCJE

Opis: Wentylatory filtrujące nVent HOFFMAN oszczędzają czas na instalacji, ponieważ są instalowane z systemem klikającym bez śrub. Przednia pokrywa na zawiasach można łatwo otworzyć w celu szybkiej i łatwej wymiany filtra. Kierunek przepływu powietrza i położenie połączenia można łatwo zmienić.

Materiał: Przednia pokrywa wykonana z termoplastycznego tworzywa formowanego wtryskowo, samogasnącego, UL94V0.

Zakres temperatur: -40 °C do +55 °C.

Ochrona: IP 54, WPISZ 12.

Ilość opakowania: Jeden wentylator z filtrem.

Wentylator filtrujący jest niezawodny dzięki wysokiej jakości silnikowi, a także jest łatwy w instalacji

Zapobiega się awariom podzespołów i niepotrzebnym przestojom, ponieważ woda i kurz nie dostają się do obudowy, a niezawodny silnik zapewnia stałą wentylację

Funkcja klikania zmniejsza koszty pracy klienta dzięki łatwości instalacji

Wentylator filtra powinien być zainstalowany razem z co najmniej jednym filtrem wydechowym, EFA

Typ łożyska: Tuleja

ATRYBUTY PRODUKTU

Objętość Aiflow, bez filtra: 845/875m³/h

Przepływ powietrza, z filtrem: 625/625m³/h

Przepływ powietrza: 845m³/h

Wysokość: 320mm

Szerokość: 320mm

Głębokość: 145mm

Rozmiar wycięcia: 291 x 291mm

Napięcie AC: 115V

Stopień ochrony: IP54; Typ NEMA 12

Materiał: Termoplastyczne

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Prąd znamionowy: 1.23/1.71A

Typ połączenia: Typ sprężyny

Poziom hałas: 69dB(A)

Waga: 4.5kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE