

Filtr wylotowy zewnętrzny

NUMER KATALOGOWY

EFAP220R5



Ten zewnętrzny pionowy filtr wylotowy EFAP z osłoną z poliwęglanu o stopniu ochrony IP 55 jest łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Filtr chroni przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy, pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Filtr doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, również w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych dzięki swojej odporności na promieniowanie UV.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

FUNKCJE

Opis: Filtr wylotowy do stosowania przy naturalnej wentylacji lub z wentylatorami filtrującymi EFP w przypadku wentylacji wymuszonej. Montowane na zatrzaski filtry wylotowe nVent HOFFMAN skracają czas montażu. Otwierana pokrywa przednia ułatwia wymianę filtra. Nowa konstrukcja maty filtracyjnej zapewnia dłuższą żywotność filtra przy niskim ciśnieniu.

Materiał: Pokrywa przednia filtra wykonana metodą wtryskową z termoplastycznego tworzywa, samogasnąca UL94VO.

Zakres temperatur: Od -40 °C do +55 °C.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYP 12.

Wykończenie: RAL 7035.

Zatwierdzenia: CE, EAC, aprobaty cRUus_UL. / CE, EAC, cRUus_UL uznane.

Ilość sztuk w zestawie: Jeden filtr wylotowy.

The click-in feature ensures that the exhaust filter is easy to install

The exhaust filter ensures that the installed components within the enclosure are safe and secure due to its protection degree and resistance to UV radiation

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The exhaust filter can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters

Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFP

Filter mat (EN779): G4

Filtration efficiency (%): >90

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 202mm

Szerokość: 202mm

Rozmiar wycięcia: 177 x 177mm

Rodzina produktów: Klimatyzacja automatyczna

Materiał: Termoplastyczne

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE