



Opis: Filtr wylotowy do stosowania przy naturalnej wentylacji lub z wentylatorami filtrującymi EFP w przypadku wentylacji wymuszonej. Montowane na zatrzaski filtry wylotowe nVent HOFFMAN skracają czas montażu. Otwierana pokrywa przednia ułatwia wymianę filtra. Nowa konstrukcja maty filtracyjnej zapewnia dłuższą żywotność filtra przy niskim ciśnieniu.

Materiał: Pokrywa przednia filtra wykonana metodą wtryskową z termoplastycznego tworzywa, samogasnąca UL94VO.

Zakres temperatur: Od -40 °C do +55 °C.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYP 12.

Wykończenie: RAL 7035.

Zatwierdzenia: CE, EAC, aprobaty cRUus_UL. / CE, EAC, cRUus_UL uznane.

Ilość sztuk w zestawie: Jeden filtr wylotowy.

Mata filtracyjna (EN779)	Wydajność filtrowania (%)	Wycięcie (mm)	CatalogNumber
G4	>90	125 × 125	EFAP200R5
G4	>90	177 × 177	EFAP220R5
G4	>90	223 × 223	EFAP250-300R5
G4	>90	291 × 291	EFAP500-700R5