

Wentyl. filtrujący EMC 845m3/h

NUMER KATALOGOWY

EFE700R5



Pionowy wentylator filtrujący EMC EFE o stopniu ochrony IP 54 jest łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Filtr chroni przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy, pozwala uniknąć zbędnych przestojów, niezawodny silnik wentylatora zapewnia stałą wentylację. Wentylator filtrujący pozwala utrzymać parametry EMC w obudowie EMC.

NORMY BRANŻOWE

cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR

FUNKCJE

Opis: Wentylator filtrujący o właściwościach EMC. Specjalny ekran EMC w połączeniu z listwami stykowymi z stali nierdzewnej gwarantuje dobry styk z powierzchnią obudowy. Powierzchnia obudowy musi być czysta w celu zapewnienia styku. Długa żywotność.

Zatwierdzenia: CE, GOST, UR, cUL.

Materiał: Tworzywo sztuczne, UL 94-V0. Ekranowanie EMC: stal nierdzewna, listwy stykowe.

Ilość sztuk w zestawie: 1 wentylator z filtrem.

The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install

EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE

Filter mat (EN779) G4

Bearing Type: Sleeve

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 320mm

Szerokość: 320mm

Głębokość: 155mm

Moc przy 50 Hz: 140W

Moc przy 60 Hz: 197W

Przepływ powietrza, z filtrem: 560/625m³/h

Objętość Aiflow, bez filtra: 845/875m³/h

Żywotność, L10 przy 40 C.: 40000h

Wycięcie obudowy: 292 x 292mm

Typ połączenia: Typ sprężyny

Prąd znamionowy: 0.62/0.86A

Materiał: Plastik

Zakończ: Teksturowane

Kolor: Jasnoszary

Napięcie znamionowe: 230V

Częstotliwość: 50/60 HzHz

Wydajność filtra: 90%

Poziom hałasu: 66dB

Bezpiecznik zabezpieczający: 6A

Stopień ochrony: IP54

Waga: 4.5kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

IP 55 na zamówienie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.