

Wentylat. Filtrujący 233m³/h

NUMER KATALOGOWY

EFP300R5



Zewnętrzny pionowy wentylator filtrujący EFP z osłoną z poliwęglanu, o stopniu ochrony IP 55. Łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Filtr chroni przed przenikaniem wody i pyłów do wnętrza obudowy, pozwala uniknąć zbędnych przestojów. niezawodny silnik wentylatora zapewnia stałą wentylację. Wentylator filtrujący doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, również w miejscach nasłonecznionych.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL Recognized

EAC

CE UKCA

FUNKCJE

Opis: Wentylator filtrujący do wymuszonej wentylacji. Wentylatory filtrujące nVent HOFFMAN są montowane na zatrzaski bez użycia śrub, co pozwala skrócić czas instalacji. Zawiasową osłonę przednią można łatwo otworzyć w celu szybkiej i łatwej wymiany filtra. Kierunek przepływu powietrza i pozycję połączenia można w łatwy sposób zmienić. Nowa mata filtrująca dzięki specjalnej konstrukcji zapewnia większy przepływ powietrza oraz dłuższą żywotność filtra przy niskim spadku ciśnienia. Obudowa dzięki odporności na promieniowanie UV stanowi optymalne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.

Materiał: Panel przedni wykonany metodą wtryskową z termoplastycznego tworzywa, samogasnący UL94V0. Odporny na promienie UV.

Zakres temperatur: Od -40 °C do +55 °C.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYP 12.

Wykończenie: RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Jeden wentylator z filtrem.

ATRYBUTY PRODUKTU

Przepływ powietrza, z filtrem: 180/207m³/h

Objętość Aiflow, bez filtra: 233/265m³/h

Napięcie znamionowe: 230V

Wysokość: 252mm

Szerokość: 252mm

Głębokość: 119mm

Rozmiar wycięcia: 223 x 223mm

Prąd znamionowy: 0.32/0.26A

Stopień ochrony: IP55; Typ NEMA 12

Materiał: Termoplastyczne

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Częstotliwość: 50/60 HzHz

Typ połączenia: Typ sprężyny

Poziom hałasu: 42dB(A)

Waga: 1.95kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE