



Opis: Termostat z fabrycznie ustawioną temperaturą. Element czujnika – bimetal termostaticzny. Wersja czerwona (EFR202) z stykiem rozwiernym do regulacji grzejników. Wersja niebieska (EFR201) z stykiem zwiernym do regulacji urządzeń chłodzących lub sygnalizacyjnych. Zaczep montażowy do szyny DIN 35 mm (EN 60715).

Materiał: Tworzywo sztuczne zgodność z UL94 V-0.

Pojemność przełącznika: 250 V AC, 5 (1,6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Wartości przedstawione w nawiasach dotyczą obciążenia indukcyjnego. Maksymalny prąd rozruchu 16 A (AC) przez 10 sekund.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +80 °C.

Trwałość użytkowa: > 100 000 cykli.

Połączenie: Zacisk 2-polowy 2.5 mm², maks. moment 0.8 Nm.

Zabezpieczenie: IP 20.

Zatwierdzenia: Atest CE, EAC, cULus, UL

Wykończenie: Jasnoszary.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Opis	Temperatura włączania (°C)	Temperatura wyłączenia (°C)	Nr pozycji
Styk normalnie rozwarty	+35	+25	EFR201
Styk normalnie zwarty	+5	+15	EFR202