

Grzejnik 400W

NUMER KATALOGOWY

EGL400UL230



Nagrzewnica EGL z wentylatorem, równomiernie rozprowadza ciepło wewnątrz obudowy, zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się ciepła w jednym miejscu. Zapobiega kondensacji pary wodnej, nawet przy gwałtownym spadku temperatury otoczenia.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Nagrzewnica z wentylatorem

Element grzewczy: Termistor PTC samoregułujący i ograniczający wzrost temperatury.

Trwałość wentylatora: 40 000 godz. przy 25 °C.

Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodyzowanego aluminium.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otoczenia 20 °C.

Połączenie: Wtyk połączeniowy (2 × 0,5–2,5 mm²).

Zabezpieczenie: IP 20, klasa I (z uziemieniem).

Zatwierdzenia: Atest CE

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz

Protection: IP 20, Class I (earthed)

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 227mm

Szerokość: 85mm

Głębokość: 104mm

Materiał: Aluminium; Plastik

Zakończ: Młynec

Maks. Prąd włączenia przełącznika: 1.8A

L: 227mm

Pojemność podgrzewacza: 400W

Waga: 1.4kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE