



Opis: Nagrzewnica z wentylatorem, do montażu w dowolny sposób, ale najlepiej w pionie. Wentylator wspomaga naturalną wentylację w dużych obudowach. Zaczep montażowy do szyny DIN 35 mm (EN60715).

Element grzewczy: Termistor PTC samoregulujący i ograniczający wzrost temperatury.

Trwałość wentylatora: 40 000 godz. przy 25 °C.

Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodyzowanego aluminium.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +70 °C. Wydajność ciepła przy temperaturze otoczenia 20 °C.

Połączenie: Wtyk połączeniowy (2 × 0,5–2,5 mm²).

Zabezpieczenie: IP 20, klasa I (z uziemieniem).

Zatwierdzenia: Atest CE, EAC, cULus_UL

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Pojemność (W)	Prąd rozruchowy (A)	L (mm)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Nr pozycji
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	