

Grzejnik 100W

NUMER KATALOGOWY

EHG100



Nagrzewnica przeciwkondensacyjna EHG. Dostępna w wariantach o różnej wydajności cieplnej, od 15 do 150 W. Możliwość doboru optymalnej nagrzewnicy, również w przypadku ograniczonej przestrzeni w obudowie. Urządzenie eliminuje kondensację pary wodnej, nawet przy nagłym spadku temperatury otoczenia.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Duża Nagrzewnica przeciwkondensacyjna do montażu pionowego. Zaczep na szynę DIN (EN60715) 35 mm.

Element grzewczy: Termistor PTC samoregulujący i ograniczający wzrost temperatury.

Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodyzowanego aluminium.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otoczenia 20 °C.

Połączenie: Wtyk połączeniowym (2 × 0,5–2,5 mm²), na zamówienie dostępny z kablem połączeniowym (500 mm)

Zabezpieczenie: IP 20 z wtykiem. IP 44 z kablem, na zamówienie.

Zatwierdzenia: Atest CE, EAC, cULus_UL.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 177mm

Szerokość: 70mm

Głębokość: 50mm

Pojemność znamionowa watów: 100W

Materiał: Plastik; Plastik

Zakończ: Młynec

Maks. Prąd włączenia przetwornika: 5A

L: 140mm

Waga: 0.5kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE