

Szafa modułowa, 1200x800x400

NUMER KATALOGOWY

EKOM12084-SW



Kompaktowe obudowy stojące z pojedynczymi ściankami z aluminium, z serii EKOM-SW, o stopniu ochrony IP 66, do zastosowań zewnętrznych, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Wysoki stopień ochrony, chroni komponenty wewnątrz obudowy przed wpływem warunków zewnętrznych, ale także przed aktami wandalizmu i niekorzystnymi temperaturami. Wszystkie te czynniki pozwalają wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

IP

FUNKCJE

Korpus: Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej. Rama w wersjach z różnymi drzwiami, podzielona na indywidualne moduły.

Osłona przeciwdeszczowa: Skośny daszek z zintegrowaną rynną i otworami wentylacyjnymi na obwodzie.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Zatwierdzenia: GOST. Odporność na warunki klimatyczne i substancje aktywne chemicznie zgodnie z EN61969-3 „Konstrukcje mechaniczne dla sprzętu elektronicznego. Obudowy zewnętrzne”.

Płyty dolne: Element dostarczany jako dodatkowy.

Panel tylny: Mocowanie od wewnątrz. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, po zamontowaniu płyty dolnej.

Materiał: Aluminium AlMg3. Rama: 2 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny: 2 mm. daszek przeciwdeszczowy: 2 mm.

Zamek: System blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowy uchwyt podnoszony z zamkiem.

Wykończenie: RAL 7035 Poliester 100%, strukturalna powłoka proszkowa.

Drzwiczki: Podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza. Montaż na krytych zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Wersje z wieloma drzwiami są wyposażone w indywidualnie zamykane drzwi.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami z uchwytem uchylnym, panelem tylnym oraz daszkiem. Dostawa obejmuje także śruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez zdejmowania. Opakowanie nadaje się do recyklingu. Standardowa dostawa nie obejmuje płyty montażowej i płyt

dolnych.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 1200mm

Szerokość (W): 800mm

Głębokość (D): 400mm

Ilość drzwi: 1

Materiał: Aluminium

Zakończ: Malowany proszkowo


Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość (T): 2mm

Waga: 42kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.