

Rama wahadłowa boczna, 2200

NUMER KATALOGOWY

ESFS458



Rama wychylna do sprzętu 19", która zapewnia dodatkową przestrzeń montażową dla tego sprzętu oraz dostęp od tyłu do zamontowanych komponentów i sprzętu. Dodatkowa przestrzeń do montażu komponentów.

FUNKCJE

Opis: Rama wychylna pełnej wysokości do komponentów 19" z możliwością otwierania lewo lub prawostronnego, z uchwytem na całej wysokości. Może być używana w obudowach stalowych, łączonych oraz kompaktowych. Zawiasy zaprojektowane żeby zwiększać głębokość. Regulowany zawias górny. Sztywny profil ramy w kształcie litery W do ciężkiego sprzętu. Ocynkowane profile pionowe 19" do bezpośredniego uziemienia zamontowanych komponentów. Standardowo wyposażone w zawiasy 130°. Pełny dostęp do urządzeń w obudowie można uzyskać za pomocą zawiasów 180° ESFH180. Do montażu należy użyć poprzecznych belek wsporczych ESFB. Proste prowadzenie kabla przy montażu płyty SFMP. Głębokość regulowana co 12.5 mm.

Obciążenie maksymalne: 1800 N, dostarczane z mechanizmem centrującym.

Zamek: Zamek z wkładką dwupiórową (dostępne inne wersje zamka).

Materiał: Pionowe profile 19" z stali ocynkowanej 2 mm. Rama: pionowe profile 2 mm i poziome profile 3 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkiem.

Ilość sztuk w zestawie: 1 rama wychylna z zawiasami.

Wymagania montażowe: ESFS do stalowych obudów z możliwością łączenia o szerokości 800 mm, 1000 mm. Dodać ESFB do montażu w stalowej, umożliwiającej łączenie obudowy. / ESFS do stalowych obudów łączonych o szerokości 800 mm, 1000 mm. ESFB do montażu w obudowie stalowej łączonej.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 2200mm

Szerokość: 694mm

Głębokość: 80mm

Jednostki stelaża: 45U

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Ocynkowana

Grubość: 3mm

Waga: 28.4kg

Ilość opakowania: 1

Materiał obudowy: Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE