



**Opis:** Termostat z stykiem przełączanym umożliwiający zarządzanie dowolnym rodzajem urządzeń – grzewczych lub chłodzących. Element czujnika – bimetal termostatyczny. Zacisk montażowy do szyny DIN 35 mm (EN 60715).

**Materiał:** Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0.

**Obszar nastawialny:** Od 0 °C do +60 °C. Różnica temperatury przełączania wynosi 3 °K, natomiast tolerancja punktu przełączania  $\pm 3$  °K.

**Pojemność przełącznika:** Styk NC, 100–250 V AC, 10 (2) A. Styk NO, 100–250 V AC, 5 (2) A, tylko do pracy przy napięciu 230 V AC. 24 V DC, 30 W. Wartości w nawiasach dotyczą obciążenia indukcyjnego.

**Temperatura robocza:** Od -40 °C do +80 °C.

**Trwałość użytkowa:** > 100 000 cykli.

**Połączenie:** Zacisk śrubowy do kabla (od 0.5 do 2.5 mm<sup>2</sup>).

**Zabezpieczenie:** IP 20.

**Zatwierdzenia:** CE, EAC, lista cULus\_UL.

**Wykończenie:** RAL 7035.

**Ilość sztuk w zestawie:** 1 szt.

| Nr pozycji |
|------------|
|------------|

|        |
|--------|
| ETR200 |
|--------|