

# Skrzynka zacisk., 160x360x90

## NUMER KATALOGOWY

**HALP163609GE**



Skrzynki zaciskowe z aluminium z serii HALP, zapewniające stopień ochrony IP 66, 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Dzięki wyjątkowej odporności na korozję skrzynki HALP są przystosowane do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wnętrze skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.

## NORMY BRANŻOWE

CE UKCA

EAC

GOST

IP

## FUNKCJE

Materiał: Stop aluminium EN AC-47100.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa dostarczana w standardzie. Uszczelki silikonowe, neoprenowe i EPDM dostępne są na zamówienie.

Odporność na temperaturę: Od -30 °C do +80 °C.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 09, 08 dla HALP050503GE.

Wykończenie: RAL 7001.

Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania informacji o atestach cULus\_UL Lista należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.

Dostawa: Korpus i pokrywa wykonane są z aluminium, natomiast śruby pokrywy wykonane są z stali nierdzewnej.

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 160mm

Szerokość (W): 359mm

Głębokość (D): 90mm

Materiał: Aluminium

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Srebrny szary

Kod koloru: RAL 7001


Grubość obiektu: 4.1mm

Grubość pokrywy: 3.7mm

Liczba śrub pokrywy: 4

Waga: 2.7kg

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE