

Obudowa ścienna, 300x800x300

NUMER KATALOGOWY

MAP0308030R5



Seria MAP obudów naściennych z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami, o stopniu ochrony IP 66, obejmuje obudowy z poziomymi zawiasami oraz z otworami w górnej i dolnej płycie przelotowej. Każdą z tych obudów można w łatwy sposób połączyć z inną obudową naścienną, co pozwala na tworzenie konfiguracji z dwiema komorami o indywidualnym dostępie. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Stal miękka 1.5 mm. Płyta przelotowa: Stal miękka 1.4 mm. Drzwi: Stal miękka 1.5 mm – MAP0306030R5 / 2 mm – MAP0308030R5 i wyższe. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.

Korpus: Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.

Panel przedni: Do montażu powierzchniowego, otwieranie w zakresie 130°. Kryte zdejmowane zawiasy ze sworzniem. Zawiasy można zamontować w celu otwierania do góry lub do dołu. Mechaniczna blokada drzwi pozwala pozostawić panel otwarty. Wewnątrz przyspawane kołki M6. Jeden zdejmowany panel montażowy po stronie zawiasów. Tłoczona, jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie.

Zamek: Niestandardowy zamek dwupiórowy umożliwiający łatwe otwieranie panelu. Dwupiórowa wkładka 3 mm i ruch w zakresie 90°. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona pionowa w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie.

Otwór płyty przepustu kablowego: W górnej i dolnej części. Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej. Płyty przelotowe (AF) i uszczelki (AG) nie znajdują się w zestawie. Jeśli panel MAP ma być połączony z obudową MAS lub MAD, można użyć płyty przelotowej pochodzącej z obudowy MAS/MAD wraz z panelem MAP.

Zabezpieczenie: W przypadku instalacji wolnostojącej zapewniona jest zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10 pod warunkiem montażu płyt przelotowych i uszczelki dostarczanych jako akcesoria. Połączenie z MAS lub MAD zapewnia zgodność z IP 55 | TYP 12.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Dostawa: Obudowa z panelem, pojedynczym profilem do montażu panelowego i płytą montażową (niedołączonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Elementy uziemienia.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 300mm

Szerokość (W): 800mm

Głębokość (D): 300mm

Płyta montażowa w zestawie: Tak

Rozmiar panelu: 270 x 750mm

Maksymalna głębokość montażu: 282mm

Liczba zatrzasków: 2

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość obiektu: 1.5mm

Grubość drzwi: 1.5mm

Szerokość otworu płyty dławikowej: 310mm


Głębokość otwarcia płyty dławikowej: 96mm

Typ płyty dławikowej: 2

Liczba otworów płyty dławikowej: 4

Waga: 17.7kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.