


Skrzynka zacisk., 400x600x132

NUMER KATALOGOWY

OABP406013TE



Skrzynki zaciskowe ABS z serii OABP, zapewniają stopień ochrony IP 66, 67. Możliwość zwiększenia głębokości. Skrzynki są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Po zastosowaniu dodatkowej ramy OPCP-EE w skrzynce można zainstalować komponenty wymagające większej głębokości. Skrzynki z serii OABP dobrze sprawdzają się w wymagających środowiskach, ponieważ ich wnętrze jest dobrze chronione przed dostępem wody i kurzu. W ten sposób wyeliminowano ryzyko awarii komponentów, a przez to również niepożądanych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

CE UKCA

GOST

IP

FUNKCJE

Opis: Bezhalogenowa skrzynka ABS do zastosowań wewnętrznych. Niska odporność na promieniowanie UV.

Materiał: Korpus: Kopolimer ABS. Zwykła pokrywa: Kopolimer ABS. Przezroczysta pokrywa: poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40°C do +60°C.

Zapalność: UL94 HB.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy i śruby mocujące wykonane z poliamidu.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 400mm

Szerokość: 600mm

Głębokość: 132mm

Styl okładki: Wyczyść

Maksymalna głębokość montażu: 115mm

Waga: 4.1kg

Materiał: ABS

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE