We connect and protect

Skrzynka zacisk., 300x300x132

NUMER KATALOGOWY

OPCP303013TE

W przypadku skrzynek zaciskowych z poliwęglanu z serii OPCP, zapewniających stopień ochrony IP 66, 67, istnieje możliwość zwiększenia głębokości. Skrzynki są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Po zastosowaniu dodatkowej ramy OPCP-EE w skrzynce można zainstalować podzespoły wymagające większej głębokości. Skrzynki z serii OPCP doskonale nadają się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, nawet w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, z względu na odporność na promieniowanie UV. Wnętrz skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

CE UKCA

GOST

IP

FUNKCJE

Opis: Bezhalogenowa skrzynka z poliwęglanu, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Samogasząca.

Materiał: Poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40 °C do +80 °C.

Zapalność: UL746C 5V.

Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 08 (od -25 °C do +35 °C).

Wykończenie: RAL 7035.

Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania informacji o atestach cULus_UL Lista należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy i śruby mocujące wykonane z poliamidu.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 300mm

Szerokość (W): 300mm

Głębokość (D): 132mm

Styl okładki: Wyczyść

Maksymalna głębokość montażu: 115mm

Waga: 2.1kg

Materiał: Poliwęglan

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.