


P.boczne, 1800x500

NUMER KATALOGOWY

SPMS1805-316



Panele boczne zapewniają ochronę przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody, tym samym bezproblemowe działanie komponentów elektrycznych i ochronę personelu przed obrażeniami.

FUNKCJE

Opis: Łatwy jednoosobowy montaż. Uszczelnienie z wykorzystaniem tłoczonej, jednoczęściowej uszczelki poliuretanowej montowanej przy użyciu 8 wkrętów i nowych, opatentowanych elementów ustalających.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYPE 12, 13 w połączeniu z MCSS. IP66 | TYPE 4x, 12 w połączeniu z MCSS-HP.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L 1.5 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 1764mm

Szerokość: 18mm

Głębokość: 462mm

Materiał: Stal nierdzewna 316

Zakończ: Szczotkowany

Grubość: 1.5mm

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał obudowy: Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.