



Opis: Energooszczędny i ekonomiczny system oświetlenia, który można zamocować za pomocą dostarczonych śrub lub taśmy samoprzylepnej. Moc wyjściowa umożliwia połączenie światła ze sobą za pomocą dołączonego kabla szeregowego. Możliwość połączenia szeregowego do maksimum 100 W.

Typ lampy: LED.

Kolor światła: 4000 K (neutralny biały).

Napięcie robocze: 220 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Temperatura robocza: -5 °C ... +45 °C.

Połączenia: Wejście, 2-polowe. Okablowanie przelotowe, 2 polowe.

Materiał: Korpus z poliwęglanu, pokrywa końcowa z ABS, Pokrywa ochronna PMMA.

Zatwierdzenia: CE, EAC.

Dostawa: 1 oświetlenie z przewodem zasilającym o długości 1.75 m, jednym kablem połączeniowym o długości 140 mm do łączenia ze sobą oświetlenie oraz materiały montażowe.

Napięcie robocze	Luminancja	Pobór mocy	Wymiary	Nr pozycji
220V-240V~, 50/60 Hz	330 Lm	4W	277 x 43 x 28 mm	TL4001-4W
220V-240V~, 50/60 Hz	750 Lm	9W	538 x 43 x 28 mm	TL4001-9W