


Drzwi wewnętrzne, 1000x500

NUMER KATALOGOWY

UID10050



Powierzchnia montażowa do montażu wyświetlaczy i wskaźników przy jednoczesnej osłonie innych komponentów. Uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym.

FUNKCJE

Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych, lampek itd. Możliwość dwustronnego montażu zawiasów i otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę. 3mm wkładka dwupiórowa. Odległość między UID a drzwiami obudowy: 48 mm.

Materiał: Poliester wzmocniany włóknem szklanym.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 20.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 1000mm

Szerokość: 500mm

Materiał: Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Zakończ: Gładka matowa

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE