We connect and protect

Osłona przeciwdeszc., 1250x340

NUMER KATALOGOWY

URH12532

Skośny daszek przeciwdeszczowy z poliestru chroni przed deszczem przy otwartych drzwiach obudowy.

FUNKCJE

Opis: Dodatkowa ochrona do stosowania na zewnątrz. W górnej części obudowy można wywiercić otwory wentylacyjne. Po zamontowaniu obudowa ma stopień ochrony IP 44.

Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym.

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami do montażu.

Wymagania montażowe: Daszki przeciwdeszczowe wymagają specjalnych wsporników montażowych UWB02. Na panelu górnym zaznaczono cztery punkty montażowe, umożliwiające przykręcenie daszku. Daszków nie można zastosować w przypadku obudów łączonych, na indywidualne zamówienie dostępne są specjalne wersje. Wymagana jest obróbka.

Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Rain hoods are not compatible with combined enclosures

If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used

When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44

Extra protection for outdoor use

Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure

1 piece with mounting accessories

Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02

Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel

The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required

Package quantity: 1 with mounting hardware

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 53mm
Szerokość: 1290mm
Głębokość: 340mm
Materiał obudowy: Poliester
Rodzina produktów: Montaż ścienny
Materiał: Poliester
Zakończ: Gładka
Kolor: Jasnoszary
Kod koloru: RAL 7035

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.