

opis produktu

przewód wtykowy (5-żyłowy), długość do wyboru, wstępnie zmontowany z dwoma 5-bieg. złączami 7/8 cala - męskim i żeńskim
7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 0.3 m .



możliwość zastosowania

zasilacz do modułów ET 200 ze złączem zasilającym 7/8 cala o stopniu ochrony IP 65
L-Y11Y-Z 5x1x1,5 GR
0,3 m
1 GΩ·m
600 V
1,5 mm ²
16 A
5
7/8 cala - 180
średnica zewnętrzna
• wewnętrznego przewodu
• izolacji przewodów
• pokrycia przewodu
0,3 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu
rodzaj skrętki
klasa przewodu
5
materiał
• przewodu
• izolacji przewodów
• osłony kabla
Cu, niepowlekane
PVC
PUR
oznaczenie / żyły
kolor
• izolacji żyły zasilającej
• osłony kabla
czarny
Szary
• Promień zagięcia / przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny
27 mm
• Promień zagięcia / przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny
63 mm
• promień gięcia / przy gięciu ciągłym
75 mm
Liczba cykli gięcia
5000000; przystosowany do stosowania w łańcuchach do przeciągania kabli na 5 mln cykli gięcia przy promieniu gięcia 75 mm, przyspieszeniu 4 m/s ² i prędkości 180 m/min
rozciąganie / maksymalne
500 N
masa na jednostkę długości
149 kg/km
Rodzaj blokowania wtyczki
skręcany
Wykonanie podłączenia wtykowego
7/8 cala - 180
Kodowanie wtyczki
7/8 cala

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas transportu	-40 ... +80 °C
• podczas montażu	-40 ... +80 °C
reakcja na ogień	trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1
Odporność chemiczna	
• na olej mineralny	odporny
• na tłuszcz	odporny
odporność radiologiczna / na promieniowanie UV	odporny
Stopień ochrony IP	IP65 / 67
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Nie
• nie zawiera silikonu	Tak
UL/ETL-Listing / klasyfikacja 300 V	Nie
UL/ETL-Style / klasyfikacja 600 V	Tak
• świadectwo kwalifikacyjne	UL2238 E300110
• świadectwo kwalifikacyjne / dopuszczenie RoHS	Tak
• łącze internetowe / do strony: poradnik wyboru TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• łącze internetowe / do strony: komunikacja przemysłowa	https://www.siemens.com/simatic-net
• łącze internetowe / do strony: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• link internetowy / do strony internetowej: Centrum Informacji i Pobierania	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• łącze internetowe / do strony: bank obrazów	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• łącze internetowe / do strony: CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• link internetowy / do strony internetowej: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Ostatnia zmiana:

17.12.2024 