

Karta danych dławika sieciowego

Nr artykułu : 6SE6400-3CC00-6AD3



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :

Dane projektowe

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Wejście         |               |
| Ilość faz       | 3 AC          |
| Napięcie sieci  | 200 ... 480 V |
| Wyjście         |               |
| Prąd projektowy | 4,8 A         |

Dane mechaniczne

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Wymiary        |                     |
| Szerokość      | 75,5 mm (3,0 in)    |
| Wysokość       | 200,0 mm (7,9 in)   |
| Głębokość      | 50,0 mm (2,0 in)    |
| Rodzaj ochrony | IP20 / UL open type |
| Ciężar netto   | 1,4 kg (3,1 lb)     |

Przyłącza

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Od strony sieci       |                                   |
| Wykonanie             | Zaciski śrubowe                   |
| Przekrój podłączenia  | 1,00 ... 2,50 mm² (18 ... 14 AWG) |
| Po stronie obciążenia |                                   |
| Wykonanie             | Przewód elastyczny wielożyłowy    |
| Przekrój podłączenia  | 1,50 mm² (16 AWG)                 |
| Długość przewodu      | 0,37 m (1,21 ft)                  |
| Przyłącze PE          |                                   |
| Wykonanie             | Śruba dystansowa M5               |

Normy

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Zgodność z normami | CURus |
|--------------------|-------|