

## D60 niebieski

Kołpak dystansowy 60...85 mm do lamp halogenowych i LED



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nr katalogowy  | <b>83300002</b>      |
| Kod EAN        | <b>5907813226540</b> |
| Oz. handlowe   | <b>D60 niebieski</b> |
| Cena           | <b>7,71 zł</b>       |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>           |
| Opak. zbiorcze | <b>25</b>            |
| J. miary       | <b>szt.</b>          |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Kolor                   | <b>biały</b>                  |
| Szerokość               | <b>110,2 mm</b>               |
| Długość                 | <b>128,2 mm</b>               |
| Wysokość                | <b>22 mm</b>                  |
| Tworzywo                | <b>poliamid PA 6 (korpus)</b> |
| Odporność na żar        | <b>850 °C</b>                 |
| Stopień ochrony         | <b>IP20</b>                   |
| Napięcie znamionowe     | <b>450 V</b>                  |
| Maks. przekrój przewodu | <b>4 mm<sup>2</sup></b>       |
| Temperatura pracy       | <b>-5 °C...+35 °C</b>         |

### OPIS PRODUKTU

Specjalistyczny kołpak dystansowy D60 przeznaczony jest do stworzenia bezpiecznej odległości między ociepleniem, a źródłem światła w ścianie. Mocowane żarówki LED i halogeny potrzebują odprowadzać ciepło, które powstaje od strony wewnętrznej ściany. Jeżeli zastosowana jest warstwa ocieplenia trzeba ją „odepchnąć” od źródła światła dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również dla wydłużenia trwałości źródła światła. Montaż: · Wywiercić otwór montażowy o średnicy w zakresie 60 ... 85 mm. · Wprowadzić w otwór kołpak i rozprzeć go tak palcami, aby ząbki w jego ramionach wbiły się w boczne ścianki otworu. · Wprowadzić oprawę oświetleniową i osadzić tradycyjnie za pomocą sprężynujących skrzydeł, między żebrami kołpaka.