

SI50B+C szary

Iskriernikowo – wariystorowy ogranicznik przepięć T1 T2




Nr katalogowy	85205003
Kod EAN	5907813231643
Oz. handlowe	SI50B+C szary
Cena	722,80 zł
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	szary
Napięcie znamionowe AC U_n	230 V
Prąd wyładowczy (I_n 8/20 μ s)	30 kA
Maksymalny prąd rozładowania (I_{max} 8/20 μ s)	60 kA
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	$\leq 1,5$ kV
Czas zadziałania (t_A)	< 25 ns
Maks. dodatkowy bezpiecznik (gL/gG)	125 A
Rezystencja izolacji (R_{iso})	> 10^3 MΩ
Szyna łączeniowa widełkowa	odstęp modułowy 18 mm
Termiczne urządzenie odłączające	tak
Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (druć)	2,5...35 mm²
Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (linka)	2,5...25 mm²
Cross-section of remote signaling cables (rigid, flexible)	max 1,5 mm²
Temperatura pracy	-40 °C...+85 °C
Stopień ochrony	IP20
Mocowanie	na szynę TS 35

OPIS PRODUKTU

Trójfazowy, iskiernikowo-warystorowy ogranicznik SI50B+C przeszedł pozytywnie badanie wytrzymałości na udar piorunowy dla impulsu (10/350 μ s) zgodnie z normą PN-EN 61643-11: 2013-06 w laboratorium symulowanych wyładowań atmosferycznych. Badanie przeprowadził Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie. Maksymalny prąd impulsowy I_{total} (10/350 μ s) wynosi 50kA.

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyba montażowa TS 35