



Drukarka termotransferowa

TT430

Właściwości

- Drukowanie jednostronne, średnia liczba wydruków
- Druk na THTT DS, TLFX DS, TDRT DS i TULT DS (produkty w formie drabinkowej)
- Druk na rurkach ciągłych THTT, TLFX, TDRT, TULT i TCGT
- Druk na szyldach TAGHT, TAGLF, TAGDR, TAGUL, TAGPU, Tiptag
- Druk na etykietach samoprzylepnych
- Wykorzystuje standardowe taśmy barwiące o długości 300 m
- Kody kreskowe: standardowe i 2D
- Prędkość druku do 125 mm/s (w przypadku produktów w formie drabinkowej i koszulek termokurczliwych zalecana prędkość druku to 30 mm/s)
- Regulowany czujnik etykiet
- Wielojęzyczne menu wyboru
- Sterowniki Windows: 32/64-bitowe dla systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
- Opcje: uchwyt na szpulę zewnętrzną, nóż tnący (S430) i perforator (P430)



Drukarka termotransferowa TT430.

Metoda druku	Druk termotransferowy
Typ głowicy drukującej	300 dpi, płaska
Prędkość druku	do 125 mm/s
Maksymalna szerokość druku	106 mm
Max wysokość etykiety	1 000 mm
Złącza drukarki	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Obsługiwane kody kreskowe	Standardowe i 2D
Pamięć drukarki	64 MB RAM
Wymiary obudowy	253 mm x 189 mm x 322 mm
Waga	4 kg
Dopuszczenia	CE, FCC, UL

RoHS



TYP	Nr art.
TT430	556-00450

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

TYP	Opis produktu	Nr art.
S430 Cutter	Nóż tnący do TT430	556-00452
P430 Perforator	Perforator do TT430	556-00456
TT External Reel Holder	Zewnętrzny uchwyt rolki	556-00451
TT430 300dpi Printhead	Głowica drukująca do TT430	556-00453
TT430 Print Roller	Walek dociskowy do TT430	556-00454

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.