

## NOCTIS LUX 3 20W naświetlacz



|                     |                       |               |              |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Moc                 | <b>20 W</b>           | Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>2000 lm (120°)</b> | Barwa światła | <b>NW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>          | IK            | <b>07</b>    |
| Klasa szczelności   | <b>IP65</b>           |               |              |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kod                         | SLI029053NW_PW   |
| Moc                         | 20 W             |
| Prąd                        | 90 mA            |
| Napięcie                    | 230 V            |
| Klasa energetyczna          | E                |
| Zużycie energii             | 20 kWh/1000h     |
| Częstotliwość               | 50 Hz            |
| Klasa ochrony PP            | I                |
| Zasilacz w komplecie        | +                |
| Współczynnik mocy           | 0.9              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2000 lm (120°)   |
| Strumień świetlny**         | 2000 lm (360°)   |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W         |
| Barwa światła               | NW               |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °            |
| RA                          | >70              |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °        |
| Trwałość                    | 17000 h          |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, GLASS |
| IK                          | 07               |
| Klasa szczelności           | IP65             |
| Kolor                       | BIAŁY            |
| Wymiary (AxBxC)             | 120x90x27 mm     |
| Waga                        | 0.25 kg          |
| Do użytku                   | ZEW              |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY        |
| Zastosowanie                | EXT              |
| Made in                     | PRC              |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy