


Opis produktu

SAH/S24.16.7.1

SAH/S24.16.7.1 Switch/Shutter Actuator, 24-fold, 16 A, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	SAH/S24.16.7.1
Kod zamówieniowy	2CDG110252R0011
Numer EAN	4016779066860
Opis katalogowy	SAH/S24.16.7.1 Switch/Shutter Actuator, 24-fold, 16 A, MDRC
Opis	The compact 16 A combi switch actuator has 24 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941212P0002
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC505183D0211
Zakres napięć	230 V AC
Napięcie pomocnicze	KNX

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

AC/DC

Napięcie wyjściowe (U_{out})	230 V AC
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Maksymalny prąd przełączania	16 A
Maksymalna moc przełączania	1200 W
Straty mocy	12 W
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF
Liczba wyjść	24
Ilość diod LED	12
Maksymalna liczba wyjść przełączających	24
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Tak
Nadaje się do obciążenia C	Nie
Kolor	light grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK505212D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
SCIP	55fd151c-9476-4eff-864b-c08b5844f259 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	63.5 mm
Masa netto	0.72 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	64.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072028F0017

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK107991A3222
Deklaracja zgodności UE	2CDK505212D2701

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 9	EC001097 - Switch actuator for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
UNSPSC	31251516
eClass	V11.0 : 27143125
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 16 A

