

## PC212S transparentny

Szybkozłączka wtykowa do drutów MINI 0,2... 2,5 mm<sup>2</sup>, 2-torowa



|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>89240000</b>             |
| Kod EAN        | <b>5907813235337</b>        |
| Oz. handlowe   | <b>PC212S transparentny</b> |
| Cena           | <b>0,48 zł</b>              |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>                  |
| Opak. zbiorcze | <b>100</b>                  |
| J. miary       | <b>szt.</b>                 |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Szerokość                       | <b>10 mm</b>                                         |
| Wysokość                        | <b>6,16 mm</b>                                       |
| Długość                         | <b>17,3 mm</b>                                       |
| Rodzaj przewodów                | <b>drut</b>                                          |
| Ilość torów                     | <b>2</b>                                             |
| Przekrój znamionowy (drut)      | <b>0,2...2,5 mm<sup>2</sup></b>                      |
| Prąd znamionowy                 | <b>24 A</b>                                          |
| Napięcie znamionowe             | <b>450 V</b>                                         |
| Tworzywo                        | <b>poliwęglan / stal nierdzewna / miedź cynowana</b> |
| Klasa palności                  | <b>UL94 V0</b>                                       |
| Temperatura pracy               | <b>85 °C</b>                                         |
| Długość rozizolowanego przewodu | <b>11 mm</b>                                         |