

## PIP-5A R4x2x4,4x3x4 czerwony

Puszka przeciwpożarowa E90 rozgałęźna 4x2x4 mm<sup>2</sup>/ 4x3x4 mm<sup>2</sup>



|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>84625616</b>                             |
| Kod EAN        | <b>5907813230097</b>                        |
| Oz. handlowe   | <b>PIP-5A<br/>R4x2x4,4x3x4<br/>czerwony</b> |
| Cena           | <b>200,64 zł</b>                            |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>                                  |
| Opak. zbiorcze | <b>1</b>                                    |
| J. miary       | <b>szt.</b>                                 |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | <b>czerwony</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość                 | <b>92 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Długość                   | <b>174 mm (z przepustami)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość                  | <b>47 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tworzywo                  | <b>blacha malowana proszkowo, przepusty wykonane z tworzywa uniepalnionego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa odporności ogniowej | <b>E90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony           | <b>IP20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napięcie znamionowe       | <b>400 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prąd znamionowy           | <b>16 A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przekrój znamionowy       | <b>4 złączki 2-polowe 4 mm<sup>2</sup>, 4 złączki 3-polowe 4 mm<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przeznaczenie             | <b>Posiada odporność ogniową E90. Umożliwia rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4mm<sup>2</sup>. Głównym przeznaczeniem puszki jest podłączanie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników klap oddymiających. Konstrukcja pozwala podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16A.</b> |
| Dodatkowe informacje      | <b>podstawa umożliwiająca wprowadzenie przewodu od strony podłoża</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |