

SUB 400 szary

Blok rozdzielczy-uniwiersalny Al/Cu 82080 jednobiegunowy 120 mm²

SIMBLOCK®



Nr katalogowy	81651002
Kod EAN	5907813233036
Oz. handlowe	SUB 400 szary
Cena	160,02 zł
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	szary
Szerokość	52,7 mm
Wysokość	77,5 mm
Długość	95 mm
Ilość biegunów	1
Możliwość łączenia	Al/Cu
Wejście (drut)	1 x (35...120) mm²
Wejście (linka z tulejką)	1 x (25...95) mm²
Wejście (przewód płaski)	1 x (24 x 10) mm²
Wyjście (drut)	2 x (4...35) mm² / 3 x (2,5...25) mm² / 4 x (1,5...16) mm²
Wyjście (linka z tulejką)	2 x (2,5...25) mm² / 3 x (1,5...16) mm² / 4 x (1,5...10) mm²
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1500 V DC
Prąd znamionowy Cu	400 A (wejście szynoprzewód 24 x 10 mm) / 250 A (wejście 1 x 120 mm²)
Mocowanie	na szynę TS 35 / do płyty montażowej
Zgodność z normami	IEC 60947-7-1
Zgodność z dyrektywami	RoHS

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000

Szyna montażowa TS 35

Noalox - numer katalogowy 88999006

Pasta stykowa przeciwutleniająca do złączy Al/Al i Al/Cu 236 ml