

SUB 220 szary

Blok rozdzielczy-uniwersalny Al/Cu 82060 jednobiegunowy 70 mm²

SIMBLOCK®



Nr katalogowy	81650002
Kod EAN	5907813233012
Oz. handlowe	SUB 220 szary
Cena	101,26 zł
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	szary
Szerokość	41 mm
Wysokość	50,4 mm
Długość	74,5 mm
Ilość biegunów	1
Możliwość łączenia	Al/Cu
Wejście (drut)	1 x (10...70) mm²
Wejście (linka z tulejką)	1 x (6...50) mm²
Wejście (przewód płaski)	1 x (15,5 x 5) mm²
Wyjście (drut)	2 x (2,5...25) mm² / 3 x (1,5...16) mm²
Wyjście (linka z tulejką)	2 x (1,5...16) mm² / 3 x (1,5...10) mm²
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1000 V DC
Prąd znamionowy Cu	215 A (wejście szynoprzewód 4 x 15,5 mm) / 192 A (wejście 1 x 70 mm²)
Mocowanie	na szynę TS 35 / do płyty montażowej
Zgodność z normami	IEC 60947-7-1
Zgodność z dyrektywami	RoHS
Dodatkowe informacje	Możliwość połączenia dwóch bloków SUB 220 za pomocą mostka łączeniowego MSUB 2-220 lub trzech za pomocą MSUB 3-220

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyna montażowa TS 35

Noalox - numer katalogowy 88999006
Pasta stykowa przeciwutleniająca do złączy Al/Al i Al/Cu 236 ml