

## ST30B+C 1P szary

### Warystorowy ogranicznik przepięć T1 T2




|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>85202010</b>         |
| Kod EAN        | <b>5907813229534</b>    |
| Oz. handlowe   | <b>ST30B+C 1P szary</b> |
| Cena           | <b>130,73 zł</b>        |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>              |
| Opak. zbiorcze | <b>1</b>                |
| J. miary       | <b>szt.</b>             |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kolor                                                      | <b>szary</b>                                       |
| Szerokość                                                  | <b>17,5 mm</b>                                     |
| Wysokość                                                   | <b>90,5 mm</b>                                     |
| Głębokość                                                  | <b>66 mm</b>                                       |
| Napięcie znamionowe AC $U_n$                               | <b>230 V</b>                                       |
| Największe napięcie trwałej pracy $U_c$                    | <b>275 V</b>                                       |
| Prąd udarowy ( $I_{imp}$ 10/350 $\mu$ s)                   | <b>4,5 kA</b>                                      |
| Prąd wyładowczy ( $I_n$ 8/20 $\mu$ s)                      | <b>30 kA</b>                                       |
| Maksymalny prąd rozładowania ( $I_{max}$ 8/20 $\mu$ s)     | <b>60 kA</b>                                       |
| Napięciowy poziom ochrony ( $U_p$ )                        | <b><math>\leq 1,5</math> kV</b>                    |
| Czas zadziałania ( $t_A$ )                                 | <b>&lt; 25 ns</b>                                  |
| Maks. dodatkowy bezpiecznik (gL/gG)                        | <b>125 A</b>                                       |
| Rezystencja izolacji ( $R_{iso}$ )                         | <b>&gt; <math>10^3</math> M<math>\Omega</math></b> |
| Termiczne urządzenie odłączające                           | <b>tak</b>                                         |
| Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (druć)         | <b>2,5...35 mm<sup>2</sup></b>                     |
| Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (linka)        | <b>2,5...25 mm<sup>2</sup></b>                     |
| Cross-section of remote signaling cables (rigid, flexible) | <b>max 1,5 mm<sup>2</sup></b>                      |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura pracy    | <b>-40 °C...+85 °C</b>                                                                   |
| Stopień ochrony      | <b>IP20</b>                                                                              |
| Mocowanie            | <b>na szynę TS 35</b>                                                                    |
| Dodatkowe informacje | <b>Produkt poddany kontroli jakościowej w procesie nadzorowanym przez TÜV Rheinland.</b> |

#### AKCESORIA

**TS 35 metaliczny** - numer katalogowy 80035000  
Szyna montażowa TS 35

**STDMM30B+C-275 pomarańczowy** - numer katalogowy 85201028  
Moduł ochronny warystorowy T1 T2 (do ST30B+C 1P / ST30B+C 4P)