

## SV C 3P

Warystorowy ogranicznik przepięć do instalacji fotowoltaicznych T2




|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nr katalogowy  | <b>85034002</b>      |
| Kod EAN        | <b>5907813232206</b> |
| Oz. handlowe   | <b>SV C 3P</b>       |
| Cena           | <b>321,36 zł</b>     |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>           |
| Opak. zbiorcze | <b>1</b>             |
| J. miary       | <b>szt.</b>          |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kolor                                                                       | <b>szary</b>                                       |
| Szerokość                                                                   | <b>54 mm</b>                                       |
| Wysokość                                                                    | <b>90 mm</b>                                       |
| Głębokość                                                                   | <b>78 mm</b>                                       |
| Napięcie znamionowe systemu fotowoltaicznego DC ( $U_n$ )                   | <b>1000 V DC</b>                                   |
| Największe napięcie trwałej pracy systemu fotowoltaicznego DC ( $U_{cpv}$ ) | <b>1060 V DC</b>                                   |
| Prąd wyładowczy ( $I_n$ 8/20 $\mu$ s)                                       | <b>20 kA</b>                                       |
| Maksymalny prąd rozładowania ( $I_{max}$ 8/20 $\mu$ s)                      | <b>40 kA</b>                                       |
| Maks. prąd zwarciovowy ( $I_{SCPv}$ )                                       | <b>100 A</b>                                       |
| Napięciowy poziom ochrony ( $U_p$ )                                         | <b><math>\leq 4,5</math> kV</b>                    |
| Czas zadziałania ( $t_A$ )                                                  | <b>&lt; 25 ns</b>                                  |
| Maks. dodatkowy bezpiecznik (gL/gG)                                         | <b>100 A</b>                                       |
| Rezystencja izolacji ( $R_{iso}$ )                                          | <b>&gt; <math>10^3</math> M<math>\Omega</math></b> |
| Szyna łączeniowa widelkowa                                                  | <b>odstęp modułowy 18 mm</b>                       |
| Tworzywo                                                                    | <b>poliamid PA 6</b>                               |
| Klasa palności                                                              | <b>UL94 V0</b>                                     |
| Termiczne urządzenie odłączające                                            | <b>tak</b>                                         |

|                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (drut)         | <b>2,5...35 mm<sup>2</sup></b>                                                           |
| Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (linka)        | <b>2,5...25 mm<sup>2</sup></b>                                                           |
| Cross-section of remote signaling cables (rigid, flexible) | <b>max 1,5 mm<sup>2</sup></b>                                                            |
| Temperatura pracy                                          | <b>-40 °C...+85 °C</b>                                                                   |
| Stopień ochrony                                            | <b>IP20</b>                                                                              |
| Mocowanie                                                  | <b>na szynę TS 35</b>                                                                    |
| Dodatkowe informacje                                       | <b>Produkt poddany kontroli jakościowej w procesie nadzorowanym przez TÜV Rheinland.</b> |

### AKCESORIA

**TS 35 metaliczny** - numer katalogowy 80035000  
Szyna montażowa TS 35