

## LS-3F pomarańczowy

Licznik energii elektrycznej (trójfazowy, cyfrowy, 4-modułowy) z funkcją reset, MID




|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>85402010</b>           |
| Kod EAN        | <b>5907813229633</b>      |
| Oz. handlowe   | <b>LS-3F pomarańczowy</b> |
| Cena           | <b>326,56 zł</b>          |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>                |
| Opak. zbiorcze | <b>1</b>                  |
| J. miary       | <b>szt.</b>               |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Kolor                                 | <b>szaro-pomarańczowy</b> |
| Szerokość                             | <b>72 mm</b>              |
| Wysokość                              | <b>100 mm</b>             |
| Głębokość                             | <b>66 mm</b>              |
| Napięcie znamionowe AC $U_n$          | <b>3 x 230 / 400 V</b>    |
| Napięcie znamionowe udarowe $U_{imp}$ | <b>6 kV</b>               |
| Prąd minimalny $I_{min}$              | <b>0,5 A</b>              |
| Prąd odniesienia $I_{ref}$            | <b>10 A</b>               |
| Prąd maksymalny $I_{max}$             | <b>100 A</b>              |
| Prąd rozruchu licznika $I_{st}$       | <b>0,04 A</b>             |
| Częstotliwość znamionowa              | <b>50 Hz</b>              |
| Pobór własny                          | <b>≤ 2 W / 10 VA</b>      |
| Wyjście impulsowe                     | <b>1000 imp. / kWh</b>    |
| Maksymalne wskazanie                  | <b>999999.9</b>           |
| Dopuszczalna wilgotność               | <b>≤ 95 %</b>             |
| Klasa dokładności pomiarowej          | <b>Klasa B</b>            |
| Stopień ochrony obudowy               | <b>IP51</b>               |
| Klasa ochronna izolacji               | <b>II</b>                 |

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas rozruchu        | <b>5 sekund</b>                                                                                                            |
| Temperatura pracy    | <b>-25°C...+55°C</b>                                                                                                       |
| Mocowanie            | <b>na szynę TS 35</b>                                                                                                      |
| Dodatkowe informacje | <b>Urządzenie zgodne z dyrektywą o przyrządach pomiarowych MID nr 2004/22/WE stosowaną w pełnym zakresie od 30.10.2016</b> |

## OPIS PRODUKTU

Cyfrowy, jednostrefowy licznik energii elektrycznej SIMLIC LS-3F służy do pomiaru bezpośredniego zużycia energii elektrycznej czynnej w instalacjach trójfazowych. Może być wykorzystywany do pomiarów w zastosowaniach przemysłowych i niekomercyjnych. Doskonale sprawdza się jako licznik lub podlicznik rozliczeń poza dystrybucyjnymi. Licznik LS-3F wskazuje pobieraną moc czynną w [W] oraz pobraną energię elektryczną czynną w [kWh].

## AKCESORIA

**TS 35 metaliczny** - numer katalogowy 80035000  
Szyna montażowa TS 35