

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Adapter do falownika do Spacial SF, SM, S3D ATV T3

NSYPTDS3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu kołnierzewego
Accessory category	Akcesoria montażowe i mocujące
Zastosowanie produktu	W procesach przemysłowych i infrastrukturze
Zgodność gamy	Altivar przemiennik częstotliwości ATV630 Altivar przemiennik częstotliwości ATV930 Spacial obudowy SF i SM: H:>=600 mm W:>=300 mm Spacial obudowa S3D: H:>=600 mm W:>=300 mm
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	3
Moc silnika w kW	7,5 kW 220/240 V 11 kW 220/240 V 15 kW 380/480 V 18,5 kW 380/480 V 22 kW 380/480 V
Miejsce montażu	Tryb 1: tył obudowy na płyta montażowa Tryb 2: wewnątrz obudowa
Skład zestawu	1 płyta montażowa z kołnierzami i zintegrowaną uszczelką, stal z pokryciem antykorozyjnym. Mocowanie za pomocą wkrętów i nakrętek 1 akcesoria mocujące 1 szablon do wiercenia 1 karta instrukcji 1 profil do osłony krawędzi, plastik.

Parametry uzupełniające

Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	14,3 kg
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wysokość	Zewnętrzny: 555 mm Wycięcie (otwór): 503 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 295 mm Wycięcie (otwór): 250 mm
Głębokość	Separacja ściana-obudowa: 22 mm
Masa produktu	2,452 kg
Usługi	Konfiguracja obudowyścianka tylna z nawierconymi otworami przy wymaganych wymiarach Instalacja fabryczna Zestaw do montażu kołnierzewego na obudowie

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	37 cm
Długość opakowania 1	57 cm
Waga opakowania 1	2,452 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	50 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	87 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki